

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПНЕВМОУПОРА НА КАПОТ АВТОМОБИЛЯ



Renault Logan 1 (04 - 15)

Спасибо, что выбрали товар компании Russolift!  
Продукт обеспечивает плавный подъём и удержание капота.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ



#### ВНИМАНИЕ!

Многие пользователи после покупки пытаются сжать пружину газовую, не пытайтесь этого делать. Помните, после установки изделия, механизм трансформации перераспределяет момент силы, именно поэтому закрытие поднимаемой части не вызывает затруднений.

#### ОПАСНОСТЬ!

Пружины газовые содержат газ под высоким давлением! Категорически запрещается вскрывать пружины газовые или наносить повреждения корпусу цилиндра! Резкий выход газа с каплями масла может нанести серьезные травмы глаз

**Порядок установки:**

**1**



Открутить болт крепления крыла и вкрутить в штатное место болт - шарнир М6 с шайбой М6

**2**



Открутить верхний болт крепления крышки капота и вкрутить в штатное место болт шарнир М6 с шайбой М6

**3**



Установить упор, защёлкнув фитинги на шарниры (для установки металлического шара на шарнир, отстегните “серьгу” застёжку, выньте её, далее наденьте шар на шарнир и вставьте застёжку обратно).  
 Установка **ОБЯЗАТЕЛЬНО** штоком (узкая часть) вниз. Аналогично установить крепления и упор на другую сторону.  
 Проверить сохранение заводских зазоров между упорами и крыльями автомобиля.  
 При первом использовании рекомендуется прокатать упоры, путём подъёма и опускания капота 5-6 раз.